

兼用フタカバー

(普通便座 & 温水洗浄・暖房便座兼用)



- ★このフタカバーは、TOTO・LIXIL・Panasonic、他各メーカーの便座へお使いになれますが、ご自宅の便座のサイズ及び品番をよくお確かめの上、お買い求めください。
- ★このフタカバーは、全ての便座にぴったりと合うサイズではありません。便フタの長さによっては上部に空きができますので、下図の「上部空きの目安」をよくご確認ください。
- ★自動開閉機能付きの便座で使用される場合は、必ず自動開閉スイッチを切り、手動開閉にしてご使用ください。

使用できる普通便座	使用できる温水洗浄・暖房便座
	<p>★便フタの厚みを含んだ長さ40cm以上の便座に使用できますが、品番によっては使用できない便座がありますので係員にご確認ください。</p> <p>(上部)</p> <p>長さ40cm以上</p> <p>便フタの厚み</p> <p>★便フタの長さが40cm以上の場合は上部に空きができます。</p> <p>長さ47cm</p> <p>長さ45cm: 約1~2cm 長さ47cm: 約3~4cm 長さ50cm: 約6~7cm</p> <p>上部空きの目安</p>

取付方法

- ①フタカバーに縫い付けられているプラスチックの樹脂板を便フタ先端に引っかけ、プラスチックが便フタの中央にくるように合わせてください。
- ②便フタの先端を持ち、フタカバー上部を上へ軽く引っぱりながら、便フタの中央に合わせてください。
- ③便フタの中央にくるようにフタカバーの両サイドを持って調整してください。
- ④フタカバー上部の吸着面を両手で強く押さえてください。
- ⑤取付け完了です。

- 便フタが濡れていたり、ほごりが付いていると吸着しませんが、便フタの表面をよく拭いてから使用してください。
- 最初は吸着力が強いので取り付けにくい場合がありますが、1~2度洗濯すると吸着力が落ちて取り付けやすくなります。
- 吸着力が弱くなったり、吸着しなくなった場合は、吸着面をタオルで軽く水拭きして濡らせると吸着するようになります。