

❧履きくち部分の編み方を工夫

当社通常品



履きラク靴下



締め付けないズレにくい

着用時の締め付け数値

当社通常品	履きラク靴下
1.33 KGF	0.31 KGF

締め付けを約1/4に軽減

振動機10分後 ズレ幅測定

当社通常品	履きラク靴下
6 mm	0 mm

*当社通常品と履きラク靴下をマネキンに履かせ、振動機に10分装着後、口ゴム部のズレ幅測定



消臭加工

(繊維が臭気成分と触れることにより不快臭を減少させます。)

臭気力テゴリー：汗臭
認証番号 002-01-A

(一社) 繊維評価技術協議会

剤名：天然有機系（フラボノイド系）
無機系（金属酸化物）

Superanier®

Treatment by shikibo

幅広い消臭効果

- 繊維に付着した臭いに対して、消臭効果を示します。
- 洗濯により消臭効果は回復します。

優れた抗菌効果

- 繊維上の細菌の増殖を抑制します。

株式会社 エスディー


大阪府高槻市西之川原二丁目50番3号

取り扱い方法



品質表示

レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン



MADE IN CHINA

足の形に
そった作り



やわらかくしめっけない

履きラク靴下

消臭+抗菌